

# 6 hushåll

## Biovac Dynamic 6

Ett av marknadens modernaste och mest lättskötta reningsverk. Den består av en 17,6 m<sup>3</sup> tank i glasfiberarmerad polyester. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned. Det ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad. Alla komponenter, inklusive styrelektronik, är placerade i styrbox ovanför markytan.

Den beprövade SBR-tekniken är driftsäker och ger en anläggning med lång livslängd. Tillsammans med vårt generösa serviceavtal med Biovac Trygg, som gäller hela avloppets livslängd, blir en redan smart avloppslösning ännu bättre.



### Specifikationer

Antal PE	30
Antal hushåll	6
Kapacitet/24h	6000 liter
Längd	5920 mm
Bredd	2020 mm
Höjd	2570 mm
Inlopp Höjd från botten/topp	1860 mm/710 mm
Utlopp Höjd från botten/topp	1730 mm/840 mm
Diameter Inlopp	160 mm
Diameter Utlopp	110 mm
Diameter Halsar	600/800 mm
Förlängningshals Höjd	500 eller 1000 mm
Vikt	820 kg
Pump	Flygt DXM
Luftpumpar	2 st HiBlow HP-120
PLC	Allen Bradley
Eldrift/24h	3-4 kWh

### Fördelar

- ✓ Klarar de allra tuffaste kraven
- ✓ Trygg & ekonomisk i generationer
- ✓ Anpassas helt efter dina behov
- ✓ XL-kapacitet för färre tömningar
- ✓ Effektiv avloppsrening, år efter år
- ✓ Hjälp inom 24 h året om, för alltid



### Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA  
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se



Avlopp för hela livet