

## 2 hushåll

# Biovac FD 10 N GRP

## Stor kapacitet i litet format

Ett av marknadens modernaste och mest lättskötta reningsverk. Den består av en 7,8 m<sup>3</sup> tank i glas-fiberarmerad polyester. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned. Det ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad. Alla komponenter, inklusive styr-elektronik, är placerade i styrbox ovanför markytan.

Den beprövade SBR-tekniken är drift-säker och ger en anläggning med lång livslängd. Tillsammans med vårt generösa serviceavtal med Biovac Trygg, som gäller hela avloppets livslängd, blir en redan smart avloppslösning ännu bättre.



## Specifikationer

Antal PE	10
Antal hushåll	2
Kapacitet/24h	2000 liter
Längd	4220 mm
Bredd	1620 mm
Höjd	2170 mm
Inlopp Höjd från botten/topp	1500 mm/670 mm
Utlopp Höjd från botten/topp	1390/790 mm
Diameter Inlopp	110 mm
Diameter Utlopp	110 mm
Diameter Hals	800 mm
Förlängningshals Höjd	500 eller 1000 mm
Vikt	410 kg
Pump	Mammut, luft
Luftpump	HiBlow HP-150
PLC	Biovac SBR Controller
Eldrift/24h	2,1-3,5 kWh

## Fördelar

- ✓ Marknadsledande inom avlopp
- ✓ Godkänt enligt EN 12566-3
- ✓ Utveckling och tillverkning i Norden
- ✓ Uppfyller krav på högt miljöskydd
- ✓ Låga driftskostnader
- ✓ Lång livslängd - hög driftsäkerhet
- ✓ Minimalt underhåll
- ✓ Inga rörliga delar i reaktorkammaren
- ✓ Rikstäckande serviceorganisation



### Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA  
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se



Avlopp för hela livet