

1 hushåll

Biovac Dynamic 1

FD 5 N GRP

Ett modernt och lättskött reningsverk med större flexibilitet för grunda och djupa nedgrävningar. Anläggningen består av en 5,9 m³ tank i glasfiberarmerad polyester. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned, något som ger snabbare hantering och lägre entreprenadkostnader. Alla komponenter och elektronik kan antingen placeras i en nedgrävd styrbrunn eller styrskåp ovan mark.

Den beprövade SBR-tekniken är driftsäker och ger en anläggning med lång livslängd. Tillsammans med vårt generösa serviceavtal med Biovac Trygg, som gäller hela avloppets livslängd, blir en redan smart avloppslösning ännu bättre.



Specifikationer

Antal PE	7
Antal hushåll	1
Kapacitet/24h	1000 liter
Längd	3300 mm
Bredd	1620 mm
Höjd	2170 mm
Inlopp Höjd från botten/topp	1500 mm/670 mm
Utlopp Höjd från botten/topp	1380 mm/790 mm
Diameter Inlopp	110 mm
Diameter Utlopp	110 mm
Diameter Hals	800 mm
Förlängningshals Höjd	500 eller 1000 mm
Vikt	360 kg
Pump	Mammut, luft
Blåsmaskin	HiBlow HP-80
PLC	Biovac SBR Controller
Eldrift/24h	1-1,5 kWh

Fördelar

- ✓ Klarar de allra tuffaste kraven
- ✓ Trygg & ekonomisk i generationer
- ✓ Anpassas helt efter dina behov
- ✓ XL-kapacitet för färre tömningar
- ✓ Effektiv avloppsrening, år efter år
- ✓ Hjälp inom 24 h året om, för alltid
- ✓ Finansiering med "all inclusive"



Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se

biovac[®]
Avlopp för hela livet