

# 1 hushåll

## Biovac Dynamic 1

Ett modernt och lättskött reningsverk med större flexibilitet för grunda och djupa nedgrävningar. Anläggningen består av en 5,9 m<sup>3</sup> tank i glasfiberarmerad polyester. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned, något som ger snabbare hantering och lägre entreprenadkostnader. Alla komponenter, är placerade i en lättåtkomlig styrbox ovan mark.

Den beprövade SBR-tekniken är driftsäker och ger en anläggning med lång livslängd. Tillsammans med vårt generösa serviceavtal med Biovac Trygg, som gäller hela avloppets livslängd, blir en redan smart avloppslösning ännu bättre.



## Specifikationer

Antal PE	7
Antal hushåll	1+
Kapacitet/24h	1000 liter
Längd	3300 mm
Bredd	1620 mm
Höjd	2170 mm
Inlopp Höjd från botten/topp	1500 mm/670 mm
Utlopp Höjd från botten/topp	1380 mm/790 mm
Diameter Inlopp	110 mm
Diameter Utlopp	110 mm
Diameter Hals	800 mm
Förlängningshals Höjd	500 eller 1000 mm
Vikt	360 kg
Pump	Mammut, luft
Blåsmaskin	HiBlow HP-80
PLC	Biovac SBR Controller
Eldrift/24h	1-1,5 kWh

## Fördelar

- ✓ Klarar de allra tuffaste kraven
- ✓ Trygg & ekonomisk i generationer
- ✓ Anpassas helt efter dina behov
- ✓ XL-kapacitet för färre tömningar
- ✓ Effektiv avloppsrening, år efter år
- ✓ Hjälp inom 24 h året om, för alltid
- ✓ Finansiering med "all inclusive"



### Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA  
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se



Avlopp för hela livet